

PRODUCT DATA SHEET

ENEOS Ennergy plus 20W-50

API : CF-4

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

น้ำมันเหลวลื่นสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลสมรรถนะสูง รถปิกอัพดีเซลคอมมอลเรลและเทอร์โบที่ติดตั้งระบบ EGR รวมทั้งรถบรรทุกและรถบัสดีเซลสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลใช้งานทั่วไป และใช้งานสำหรับเชิงพาณิชย์ (บรรทุกหนัก) รวมทั้งรถยนต์ดีเซลทุกยี่ห้อที่ต้องการ SAE 20W-50 API : CF-4

ลักษณะการใช้งาน

ออกแบบสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลใช้งานหนัก เครื่องยนต์เลขไมล์สูง รถยนต์ดีเซลทุกยี่ห้อที่ต้องการ SAE 20W-50 API : CF-4 หรือต่ำกว่า ปักป้องเครื่องยนต์ทุกสภาพงานหนัก ทำงานได้ดีในทุกอุณหภูมิ

คุณสมบัติจำเพาะ

Test	Unit	Method	Typical Properties
Appearance		Visual	NA
Kinematic Viscosity at 100°C	mm ² /s	ASTM D445	18.20
Viscosity Index		ASTM D2270	128
Flash Point (COC)	°C	ASTM D6749	236
Pour point	°C	ASTM D97	-28.5
Total Base Number	mgKOH/g	ASTM D2896	8.3
Cold Cranking Simulator at -25°C	mPas	ASTM D5293	9.09

คุณสมบัติพิเศษ

- เพิ่มปริมาณสารชะล้างคุณภาพสูงช่วยชะล้างคราบเขม่าในห้องเผาไหม้และวาล์ว
- ป้องกันการเกิดตะกอนแน่นที่อุณหภูมิสูง
- กระจายเขม่าได้ดี ป้องกันปัญหาเขม่าสะสม
- ลดการสึกหรอของแหวน ลูกสูบและระบบอกรถบุบ ช่วยยืดอายุเครื่องยนต์

มาตรฐานอ้างอิง

- API CF-4



ขนาดบรรจุ 1L, 6L, 18L และ 200L

ENEOS