

ตารางเปรียบเทียบน้ำมันเกียร์ ATF และ CVT Fluid				
ผู้ผลิตรถยนต์	มาตรฐานผู้ผลิต	ENEOS ATF MULTI	ENEOS ATF D6-LV	ENEOS CVT FLUID
TOYOTA	AUTO FLUID D-II/D-III	✓		
	AMMIX AUTO FLUID	✓		
	AUTO FLUID TYPE T/T-II/T-III/T-IV		✓	
	AUTO FLUID WS			✓
	CVT FLUID TC			✓
NISSAN	CVT FLUID FE			✓
	Matic Fluid C /D /J /K /W	✓		
	Matic Fluid - S		✓	
	ATF M-III	✓		
	AT OIL SPECIAL (for PINO)	✓		
HONDA	402	✓		
	Matic Fluid D (N-CVT Car)			✓
	CVT Fluid NS-1/NS-2/NS-3			✓
	HONDA Ultra ATF /ATF-Z1	✓		
	HONDA ATF Type 3.1		✓	
MITSUBISHI	HONDA Ultra HMMF (Honda CVTF)			✓
	HONDA Ultra HCF-2			✓
	HONDA Ultra DW-1(7 DCT)		✓	
	ATF SP II / SPII M / SP III	✓		
	ATF II / ATF AV	✓		
MAZDA	ATF SK -J2, -PA, MA-1	✓		
	ATF-J3		✓	
	DiaQueen CVT Fluid - J1/J4			✓
	DiaQueen CVT Fluid - J4+			✓
	ATF M-II/M-V (ATF S-1/N-1 included in M-III)	✓		
SUBARU	ATF JWS 3317 / 3309	✓		
	ATF F-1, M-5, Type IV	✓		
	ATF FZ		✓	
	ATF 3324 (Electric CVT)	✓		
	CVTF 3320 (JWS 3320)			✓
ISUZU	ECVT Fluid / Subaru ATF / Subaru ATF(SAT)	✓		
	Opel Original /ATF 09117946	✓		
	HP, P/N K0140Y0700	✓		
	ECVT Fluid / i-CVT Fluid			✓
	Subaru i-CVT, FG			✓
SUZUKI	Subaru CVT Fluid for Linear-Tronics			✓
	Subaru CVT Fluid for Linear-Tronics II			✓
	BESCO ATF II/III	✓		
	ATF 3309	✓		
	ATF Type IV		✓	
Ford	ATF VWS / WSI			
	ATF DEXTRON II E / ATF 5D06 / 2384K	✓		
	JWS 3314 / 3317 / 3309	✓		
	ATF MA-1 / AW-1	✓		
	SCVT Fluid			✓
Chevrolet	Suzuki CVT Oil			✓
	Suzuki CVT Fluid Green 1 / Green 1V / Green 2			✓
	Suzuki CVT Fluid 3320			✓
	Original Spec (MERCON V)	✓		
	ATF F-1, M-III (Mazda Genuine ATF)	✓		
HYUNDAI / KIA	ATF M-V / M-III	✓		
	ATF 2384K / JWS 3314	✓		
	P/N XT-2-QDX (M), P/N XT-2-QSM (Syn)	✓		
	P/N XT-5-QM or -DM (V)	✓		
	P/N XT-8-QAW (Premium), P/N XT-9-QMM5 (FNR5)	✓		
Mercedes Benz	ESP-M2C-166H, WSS-M2C-922-A1, VT-2-QDX	✓		
	M2C-924-A			
	P/N XT-10-QLV (LV), P/N XT-6-QSP or -DSP (SP)		✓	
	MERCON LV		✓	
	DEXRON III	✓		
BMW	JWS 3309	✓		
	ATF RED-1	✓		
	ATF SP-II / III, Genuine ATF	✓		
	P/N 00232-19023	✓		
	P/N 00232-19057 / 19059	✓		
	NWS-9638-T-5		✓	
	SP-IV / SPH-IV		✓	
	MB 236.6 / 7 / 8, MB 236.9 / 10 / 11	✓		
	A001 989 21 03 10 / A000 989 92 03	✓		
	MB 236.12 / 14 /15 /16, MB 236.41		✓	
	A001 989 45 03		✓	
	P/N 83 22 7 542 290, P/N 83 22 2 220 438/440	✓		
	P/N 83 22 0 402 413	✓		
	P/N 83 22 0 024 249/359	✓		
	P/N 83 22 0 026 922, P/N 83 22 0 403 248	✓		
	P/N 83 22 9 400 272/275	✓		
	P/N 83 22 9 407 858/859/765/807	✓		
	P/N 83 22 12/13	✓		
	P/N 83 22 0 397 114, P/N 83 22 0 163 514			✓
	P/N 83 22 0 142 516, P/N 83 22 2 152 426			✓
	P/N 83 22 2 167 718, P/N 83 22 2 305 396/397			✓

เอนneos เกียร์ออย แอลเอสดี จีแอล-5



- น้ำมันเกียร์และเฟืองท้ายลิควิดสลลป เหมาะกับระบบเกียร์และเฟืองท้ายที่ต้องใช้งานหนักอย่างต่อเนื่อง ขอรถยนต์ประเภทขับเคลื่อน 4 ล้อชนิด limited Slip Differential (LSD)
- ความหนืด SAE 80W-90, 85W-140
- ขนาดบรรจุ 1L

ENEOS - เอนneos

คือตราสินค้าและบริการสำหรับผลิตภัณฑ์น้ำมันเครื่อง และน้ำมันหล่อลื่นจากที่มียอดขายน้ำมันเป็นอันดับ 1 ในประเทศญี่ปุ่น ENEOSผลิตและจำหน่ายโดยบริษัท ENEOS Corporation ซึ่งเป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานครบวงจร ที่ใหญ่ที่สุดในโลกในประเทศญี่ปุ่น โดยมีโรงกลั่น 11 แห่ง สกนบริการน้ำมันประมาณ 13,000 แห่ง และมีส่วนแบ่งการตลาดมากกว่า 50% รวมทั้งเป็นผู้ผลิตน้ำมันหล่อลื่น (OEM) ให้กับผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำในหลายประเทศทั่วโลก





บริษัท เอนneos (ประเทศไทย) จำกัด

ขึ้น 19 ห้อง 1905-07, ชั้น 22 ห้อง 2204 อาคารเอกสินทาวเวอร์ 63 ถนนวิภาวดี แขวงจตุจักร เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 (สำนักงานใหญ่)
โทรฯ +66 (0)2 168-8271-1 แฟกซ์ +66 (0)2 168-8279-80
www.eneosthailand.com / www.eneos.co.jp



ENEOS

JAPAN'S No.1 Oil Company



น้ำมันเกียร์และเฟืองท้าย เอนneos



JAPAN'S No.1 OIL COMPANY

เอนneos เอทีเอฟ มัลติ



- เป็นน้ำมันเกียร์อัตโนมัติ มาตรฐาน DEXRON III ที่ผลิตจากน้ำมันสังเคราะห์แท้ 100 % เหมาะสำหรับระบบเกียร์อัตโนมัติ ATF ที่มีระบบทอร์ค คอนเวอร์เตอร์ที่ต้องการมาตรฐาน DEXRON II หรือ DEXRON III และสามารถใช้กับรถแบบพวงมาลัยพาวเวอร์ได้อีกด้วย
- ขนาดบรรจุ 1L & 4L

เอนneos เกียร์ออย จีแอล-4, จีแอล-5 SAE 75W-90

เอนneos เอเอฟที ดี6 แอลวี



- เป็นน้ำมันเกียร์อัตโนมัติมาตรฐาน DEXRON VI และ MERCON LV ที่ผลิตจากน้ำมันสังเคราะห์แท้ 100% เหมาะสำหรับระบบเกียร์อัตโนมัติ ATF ที่มีระบบทอร์คคอนเวอร์เตอร์ที่ต้องการมาตรฐาน DEXRON VI หรือ MERCON LV หรือระบบที่ต้องการน้ำมันเกียร์ความหนืดต่ำ เช่น Toyota WS และยังสามารถใช้กับระบบ พวงมาลัยพาวเวอร์ได้อีกด้วย
- ขนาดบรรจุ 1L & 4L

เอนneos เกียร์ออย จีแอล-5 SAE 80W-90, 85W-140

เอนneos เอทีเอฟ ดี3



- น้ำมันเกียร์อัตโนมัติ สูตรสังเคราะห์ 100% มาตรฐาน DEXRON3 สำหรับเกียร์อัตโนมัติ หรือระบบพวงมาลัยพาวเวอร์ เหมาะสำหรับรถยนต์ทั่วไป
- ขนาดบรรจุ 1L & 4L

เอนneos เอ็กซ์ ไพรม์ ซีวีที ฟลูอิด



- น้ำมันเกียร์เฟืองท้ายคุณภาพสูง มาตรฐาน GL-4 และ GL-5 เหมาะสำหรับระบบเกียร์และเฟืองท้ายรถยนต์ทั่วไป ที่ระบุให้ใช้ความหนืดนี้ ช่วยทำให้การขับขี่ไหลลื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ เข้าเกียร์ง่าย ป้องกันการสึกหรอ และทนต่อความร้อนได้ดีเยี่ยม
- ความหนืด SAE 75W-90
- ขนาดบรรจุ 1L & 4L



- น้ำมันเกียร์และเฟืองท้าย มาตรฐาน GL-5 ผลิตจากน้ำมันพื้นฐานคุณภาพสูง และสารเพิ่มคุณภาพชนิดพิเศษ เหมาะสมกับระบบเกียร์ และเฟืองท้ายรถทั่วไปที่ปีนเฟืองไต่อย่างหนัก หรือ ดอกลงจอด
- ความหนืด SAE 80W-90, 85W-140
- ขนาดบรรจุ 1L & 4L



- เป็นน้ำมันเกียร์ที่ผลิตจากน้ำมันสังเคราะห์แท้ 100% (Fully Synthetic) ร่วมกับการเพิ่มคุณภาพ ที่คัดสรรเป็นพิเศษ ที่ผ่านกระบวนการผลิตจากประเทศญี่ปุ่น เหมาะกับระบบเกียร์อัตโนมัติ Metal Belt CVT หรือระบบสายพานพูลเลย์ที่ใช้ในรถญี่ปุ่นรุ่นใหม่
- ขนาดบรรจุ 1L & 4L