

ที่สุดของเทคโนโลยี  
จากประเทศญี่ปุ่น

#### ENEOS - เอนออส

คือตราสินค้าและบริการสำหรับผลิตภัณฑ์

น้ำมันเครื่องและน้ำมันหล่อลื่น จากบริษัทที่มียอดขาย น้ำมันเป็นอันดับ 1 ในประเทศ

ญี่ปุ่น ENEOS ผลิต และจำหน่ายโดยบริษัท ENEOS Corporation

ซึ่งเป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานครบ วงจรที่ใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น โดย

มีโรงงาน 10 แห่ง สถานบริการน้ำมันกว่า 12,000 แห่ง

และมีส่วนแบ่งการตลาดมากกว่า 50% รวมทั้ง เป็นผู้ผลิตน้ำมันหล่อลื่น (OEM) ให้กับผู้  
ผลิต รถยนต์ชั้นนำในหลายประเทศทั่วโลก

#### ENEOS POWER

ทุกอัตราเร่ง  
แรงเต็มสปีด

# ENEOS

น้ำมันเครื่องเอนออส



บริษัท เอนออส (ประเทศไทย) จำกัด

ชั้น 19 ห้อง 1905-07, ชั้น 22 ห้อง 2204 อาคารเอทรีนิทาวเวอร์ 63 ถนนวิทยุ

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ( สำนักงานใหญ่ )

โทรฯ +66 (0)2 168-8271-1 แฟกซ์ +66 (0)2 168-8279-80

[www.eneos-thailand.com](http://www.eneos-thailand.com) / [www.eneos.co.jp](http://www.eneos.co.jp)

DIESEL OIL

## น้ำมันเครื่องยนต์ดีเซล







สิ่งเคราะห้แก้



ความหนืด  
SAE 5W-30

มาตรฐาน :  
API CJ-4

ขนาดบรรจุ  
1L, 6L

## COMMONRAIL FULLY SYN 5W-30

น้ำมันเครื่องดีเซลสังเคราะห์ 100% ผลิตจากเทคโนโลยีขั้นสูง มีส่วนผสมของ PAO (Poly Alpha Olefin) ซึ่งทนความร้อนได้ดี เหมาะสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลคอมมอนเรลและเทอร์โบ ที่ติดตั้งระบบ EGR (Exhaust Gas Recirculation) หรือ DPF (Diesel Particulate Filter)

เหมาะสำหรับ : รถปิกอัพ, รถ PPV, รถยนต์ดีเซลคอมมอนเรลและเทอร์โบ, รถรุ่นใหม่ทั่วไป หรือ ผู้ผลิตแนะนำให้ใช้ความหนืดชนิดนี้



ความหนืด  
SAE 5W-30

มาตรฐาน :  
ACEA  
A3/B4-16

ขนาดบรรจุ  
1L, 6L

## SUPER FULLY SYN COMMONRAIL 5W-30

น้ำมันเครื่องยนต์ดีเซล สังเคราะห์ 100% มาตรฐานสูงสำหรับรถปิกอัพ และรถยนต์ดีเซลคอมมอนเรลและเทอร์โบที่ต้องการน้ำมันเครื่องที่มีสมรรถนะสูง ช่วยยืดระยะเวลาเปลี่ยนถ่าย

เหมาะสำหรับ : รถปิกอัพ, รถ PPV, รถยนต์ดีเซลคอมมอนเรลและเทอร์โบ, รถรุ่นใหม่ทั่วไป หรือ ผู้ผลิตแนะนำให้ใช้ความหนืดชนิดนี้



ความหนืด  
SAE 5W-40

มาตรฐาน :  
ACEA  
A3/B4

ขนาดบรรจุ  
1L, 6L

## TURBO FULLY SYN 5W-40

น้ำมันเครื่องดีเซลสังเคราะห์ 100% คุณภาพสูงสูตรพิเศษ สำหรับเครื่องยนต์ดีเซลคอมมอนเรลที่มีระบบเทอร์โบ เพื่อช่วยในการปกป้องเครื่องยนต์สูงสุด และช่วยยืดระยะการเปลี่ยนถ่าย

เหมาะสำหรับ : รถปิกอัพ และ รถปิกอัพดัดแปลงอเนกประสงค์ (PPV, SUV, MPV), รถบรรทุก, รถเครื่องยนต์ดีเซล ที่คู่มือระบุให้ใช้ค่าความหนืดนี้

# พุง... แรงเต็มพลัง น้ำมันเครื่องเอเนอส



ทั้งสังเคราะห์



ความหนืด  
SAE 10W-30

มาตรฐาน :  
API CJ-4

ขนาดบรรจุ  
1L, 6L

## COMMONRAIL PLUS 10W-30

น้ำมันเครื่องยนต์ดีเซล ทั้งสังเคราะห์มาตรฐานสูง สำหรับรถปิกอัพ และรถบรรทุกดีเซลทั่วไป ที่แนะนำให้ใช้ความหนืดนี้

เหมาะสำหรับ : รถปิกอัพดีเซลคอมมอนเรลและเทอร์โบ, รถบรรทุกดีเซลทั่วไปที่ทางผู้ผลิตแนะนำให้ใช้ความหนืดนี้



ความหนืด  
SAE 15W-40

มาตรฐาน :  
API CJ-4

ขนาดบรรจุ  
1L, 6L, 18L

## TURBO COMMONRAIL 15W-40

น้ำมันเครื่องยนต์ดีเซล ทั้งสังเคราะห์มาตรฐานสูง สำหรับรถปิกอัพ และรถบรรทุกดีเซลทั่วไป ที่แนะนำให้ใช้ความหนืดนี้

เหมาะสำหรับ : รถปิกอัพดีเซลคอมมอนเรลและเทอร์โบ, รถบรรทุกดีเซลทั่วไปที่ทางผู้ผลิตแนะนำให้ใช้ความหนืดนี้



เทคโนโลยีสังเคราะห์

## COMMONRAIL CK-4 10W-30



ความหนืด  
SAE 10W-30

ขนาดบรรจุ  
1L, 6L

มาตรฐาน :  
API CK-4

เหมาะสำหรับ : รถปิกอัพดีเซลคอมมอนเรล และเทอร์โบ, เครื่องยนต์ดีเซลรุ่นใหม่ที่มีระบบกรองเพม่าไอเสียดีเซล, (DPF–Diesel Particulate Filter) ซึ่งเป็นน้ำมันเครื่องมาตรฐานสูงสุด

## TURBO DIESEL CK-4 15W-40



ความหนืด  
SAE 15W-40

ขนาดบรรจุ  
1L, 6L, 18L

มาตรฐาน :  
API CK-4

เหมาะสำหรับ : รถปิกอัพดีเซลคอมมอนเรล และเทอร์โบ, เครื่องยนต์ดีเซล รุ่นใหม่ที่มีระบบกรองเพม่าไอเสียดีเซล, (DPF–Diesel Particulate Filter) ซึ่งเป็นน้ำมันเครื่องมาตรฐานสูงสุด

## DIESEL PLUS 10W-30/ 15W-40/ 20W-50



ความหนืด  
SAE 10W-30,  
15W-40, 20W-50

ขนาดบรรจุ  
1L, 6L, 18L,  
200L

มาตรฐาน :  
API CI-4

เหมาะสำหรับ : รถปิกอัพดีเซลคอมมอนเรลทั่วไป, รถบรรทุกดีเซลสมรรถนะสูง

## ENERGY PLUS 15W-40/20W-50



ความหนืด  
SAE 15W-40,  
20W-50

ขนาดบรรจุ  
1L, 6L, 5L,  
18L

มาตรฐาน :  
API CF-4

เหมาะสำหรับ : รถปิกอัพดีเซลทั่วไป, รถบรรทุกดีเซลทั่วไป ที่ผ่านการใช้งานหนัก, และที่ทางผู้ผลิตแนะนำให้ใช้ความหนืดนี้

## ECO PLUS 40



ความหนืด  
SAE 40

ขนาดบรรจุ  
1L, 6L, 5L,  
18L, 200L

มาตรฐาน :  
API CF

เหมาะสำหรับ : รถปิกอัพดีเซลรุ่นเก่า, รถบรรทุกดีเซลทั่วไป ที่ผ่านการใช้งานหนัก และที่ทางผู้ผลิตแนะนำให้ใช้ความหนืดนี้



น้ำมันเครื่องเธรดรวม